

動物用携帯型パルスオキシメータ PM-60 Vet

mindray独自の高精度センサーによる安定した高感度測定

- ・高解像度2.4インチカラーLCDディスプレイ
- ・2つの選択可能なモード、モニタリング/スポット
- ・調整可能な可聴/視覚アラーム



定価 108,000- (税込118,800)

動物用医療機器製造販売届番号:4動薬第1977号

**mindray**
animal care

PM-60Vet

動物用携帯型パルスオキシメータ

動物用医療機器製造販売届番号:4動薬第1977号

仕様

寸法と重量

寸法 56(W) × 124(H) × 30(D) mm
重量 最大重量300g

動作環境

温度 0~40℃
湿度 15~95% (結露しないこと)

性能仕様

ディスプレイ 2.4インチカラー
解像度 TFT320 × 240
画面表示 標準画面/波形画面
履歴 プレスチモグラフ波形
インジケータ 警報インジケータライト
電源インジケータライト
脈拍音
警報音
ボタン操作音

DC電源要件 入力電圧5VDC電源
1.2A
リチウムバッテリー用充電器スタンド

バッテリー リチウムイオンバッテリー
2時間充電、24時間連続作動
単三乾電池(3個分)36時間連続作動

履歴 モニタリングモード(入院/搬送時)
2秒に1回保存/最大96時間
スポットチェックモード(外来/診察時)
30秒に1回保存/最大99件

警報 調整可能な上/下限
調整可能な可聴/視覚警報

パラメータ: SpO₂、脈拍数

SpO₂

測定範囲 0~100%
分解能 1%
精度 ±2%(70~100%)
±3%(70~100%)
0~69%(未定義)
警報範囲 50~100%
リフレッシュレート 1秒
平均化時間 7秒(感度セットHIGH)
9秒(感度セットMED)
11秒(感度セットLOW)

脈拍数

範囲 18~300bpm
分解能 1bpm
精度 ±3bpm
警報範囲 18~300bpm
リフレッシュレート 1秒
平均化時間 7秒(感度セットHIGH)
9秒(感度セットMED)
11秒(感度セットLOW)



充電スタンド(オプション)

バンテージタイプ(オプション)

総輸入元 **CMS** クロス・メディカルサービス株式会社



本社 〒130-0026 東京都墨田区両国4丁目2番8号ヤマシタビル

TEL:03-3633-6333
FAX:03-3633-1333

西日本支店 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町2丁目4番1号靱本町下村ビル

TEL:06-6967-8778
FAX:06-6967-8780

九州支店 〒812-0035 福岡県福岡市博多区中呉服町3番25号木村ビル

TEL:092-263-8880
FAX:092-263-8817